

# NÁVOD K POUŽITÍ

## 151 100

### Zinkový sprej

Tento sprej působí jako dlouhodobá katodická ochrana před korozí na kovových částech. Tvoří rychle schnoucí pevně ulpívající mikrofilm, který je odolný proti působení soli a vody. Teplotní stálost do 500°C. Široké uplatnění především v průmyslu a strojírenství.

#### Rozsah použití:

- k obnově starých nebo poškozených zinkových částí
- k aplikaci na uříznuté, vyvrtané a svařené díly
- výborný pomocník při bodovém sváření a karosářských činnostech
- k ochraně kovových dílů před korozí

#### Vlastnosti:

- tento vysoce účinný ochranný prostředek je vyvinut na základě nejnovějších technických poznatků a nabízí uživatelům vysoký komfort
- intenzivně prodlužuje životnost kovů
- po nanesení výrobku na povrch je ve velice krátkém čase dosaženo velmi účinné katodické ochrany. Po třech minutách je daný povrch prachu vzdorný, po 15 minutách vodě vzdorný.
- barevný odstín: zinková šed'

#### Návod k použití:

- před použitím důkladně očistěte a odmastěte daný povrch
- nádobu před upotřebením řádně protřepejte
- zinkový sprej používejte při pokojových teplotách a nanášejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca. 25 cm

#### UPOZORNĚNÍ !

Obsah nádoby je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Prázdné obaly neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek neaplikujte v blízkosti nekrytého plamene nebo žhavých těles. S 16 - neskladujte v blízkosti vznětlivých zdrojů, při práci nekuřte. S 2 - chraňte před dětmi. S 51 - používejte vždy v dobře větrané místnosti. V zájmu ochrany životního prostředí vyhazujte prázdný obal až po úplném upotřebení výrobku.