

Zónové ventily ZV mají široké využití v systémech chlazení i topení. Ventily typu ZV jsou určeny pro přesnou regulaci toku studené nebo horké vody v závislosti na požadované teplotě v místnosti.

Přednosti a charakteristika

- velmi jednoduchá instalace
- vysoký stupeň krytí: IP65
- modelová řada ½ - 1¼;
- při demontáži servopohonu může být ventil otevřen nebo zavřen ručně
- plné zavření při diferenciálním tlaku do 1 MPa
- servopohon může být instalován až po dokončení instalace ventilu a potrubí
- plynulý chod pro regulaci bez výkyvů

Medium	studená/horká voda, roztok glykolu do 60% koncentrace
Nominální průměr	DN15, DN20, DN25, DN32
Typ	2 nebo 3-cestné
Ovládání	Otevřeno/zavřeno nebo 3-bodové
Napětí	24V AC, 230V AV
Příkon	6W (při běhu)
Doba otevření	15 sekund
Připojení	vnitřní závit NPT
Tělo	mosaz
Kulička	chromovaná mosaz
Dřík ventilu	mosaz
Těsnění	Fluoroplastové (PTFE)
Vložka	dvě EPDM kolečka (syntet. kaučuk)
Tlak	2 MPa
Teplota vody	1°C až 95°C
Max diferenciální tlak	1 MPa
Stupeň krytí	IP65