
**EAN kód**



ZTR-8-8V: 8595188136808

ZTR-8-12V: 8595188136815

ZTR-15-12V: 8595188139281

- určený pro všeobecné použití - např. pro napájení domovních zvонků, dveřních zámků
- univerzální napájecí zdroj se střídavým výstupním napětím,
- napájecí napětí: AC 230 V
- zkratuvzdorný, zdvojené výstupní svorky
- v provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištu
- ZTR-8-8: výstupní napětí 8V
- ZTR-8-12: výstupní napětí 12V
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu
- ZTR-15-12: výstupní napětí 4 - 8 - 12V

Technické parametry:	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
<b>Vstup (U<sub>prim</sub>)</b>	AC 230 V / 50 Hz		
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 Hz		
Tolerance napájecího napětí:	-15 %; +10 %		
Příkon naprázdno (max):	7.2 VA	9.4 VA	3.5 VA
<b>Výstup (U<sub>sec</sub>)</b>	AC 4 V		
Výstupní napětí:	AC 8 V		
	AC 12 V		
Napětí naprázdno na výst. AC:	AC 8 V	AC 12 V	AC 12 V
Max.zatížení:	12 V	16 V	16 V
	8 VA	8 VA	4V 5VA - 8V 10VA - 12 V 15VA
Jištění (v primárním vinutí):	zkratuvzdorný		
<b>Další údaje</b>			
Pracovní teplota:	-20.. +40°C		
Skladovací teplota:	-20.. +60°C		
Elektrická pevnost (prim/sec):	3.75 kV		
Krytí:	IP20/40		
Průřez připojovacích vodičů (mm <sup>2</sup> ):	max.1x2.5, max. 2x1.5, s dutinkou max.1x1.5		
Rozměr:	90 x 57x 34 mm		90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	314g	312g	350g
Související normy:	ČSN EN 61558-1, ČSN EN 61558-2-8, ČSN EN 61558-2-1		

**Zapojení**
**ZTR-8-8**

**ZTR-8-12**

**ZTR-15-12**
