








- a** - Zpožděný rozbeh po privedení napájacieho napätí  
- Oneskorený rozbeh po privedení napájacieho napätia  
- Delay ON after energisation  
- Delay ONdupă alimentare  
- Opózniony rozbieg po podłączeniu napięcia zasilającego  
- Meghúzás késleltetés (hálózati indítás)  
- Задержка включения после подачи напряжения питания
- b** - Zpožděný návrat po privedení napájacieho napätí  
- Oneskorený návrat po privedení napájacieho napätia  
- Delay OFF after energisation  
- Delay OFFdupă alimentare  
- Opózniony powrót po podłączeniu napięcia zasilającego  
- Elegédes késleltetés (hálózati indítás)  
- Задержка выключения после подачи напряжения питания
- c** - Cyklovač začínající mezerou po privedení napájacieho napätí  
- Cyklovač začínající medzerou po privedení napájacieho napätia  
- Cycler beginning with pause after energisation  
- Ciclu asimetric ce începe cu impulsdupă alimentare  
- Praca cykliczna zaczynająca się przerwą po podłączeniu napięcia zasilającego  
- Ütemadó késleltetett meghúzással (hálózati indítás)  
- Циклование, начинающееся паузой после подачи напряжения питания
- d** - Cyklovač začínající impulsem po privedení napájacieho napätí  
- Cyklovač začínající impulzom po privedení napájacieho napätia  
- Cycler beginning with impulse after energisation  
- Delay OFFdupă decuplare, crearea instantă de ieşire  
- Praca cykliczna zaczynająca się impulsem po podłączeniu napięcia zasilającego  
- Ütemadó késleltetett meghúzással (hálózati indítás)  
- Циклование, начинающееся импульсом после подачи напряжения питания
- e** - Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu  
- Oneskorený návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s okamžitým zopnutím výstupu  
- Delay OFF after de-energisation, instant make of output  
- Delay OFFcrează contacte de control indiferent delungime  
- Opózniony powrót po wyłączeniu zestyku sterującego z natychmiastowym złączeniem wyjścia  
- Ütemadó azonnali meghúzással (hálózati indítás), Kikapcsolás-késleltetés (indítás vezérlő bemenetről)  
- Задержка выключения после размыкания управляющего контакта с моментальным замыканием вывода
- f** - Zpožděný návrat reagující na sepnutí ovládacího kontaktu, bez ohledu na délku jeho sepnutí  
- Oneskorený návrat reagující na zopnutie ovládacího kontaktu bez ohľadu na dĺžku zopnutia  
- Delay OFF responding to make of control contact regardless its length  
- Delay OFFdupă decuplare, contact de control cu ieşire instantă  
- Opózniony powrót reagujący na złączeniu zestyku sterującego, bez względu na długość jego złączenia  
- Elegédeskésleltetés (a vezérlőjel időtartamától függetlenül)  
- Задержка выключения, реагирующая на замыкание управляющего контакта и не зависящая от продолжительности соединения
- g** - Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího kontaktu se zpožděným výstupem  
- Oneskorený návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s oneskoreným výstupom  
- Delay OFF after break of control contact with instant output  
- Delay OFFdupă cuplarea și decuplarea contactului de control  
- Opózniony powrót po włączeniu zestyku sterującego z opóznionym wyjściem  
- Elegédeskésleltetés (a vezérlőjel megszünte után, függetlenül a működés közbeni vezérlésekre)  
- Задержка выключения после замыкания управляющего контакта с задержанным выводом
- h** - Zpožděný návrat po sepnutí i rozepnutí ovládacího kontaktu  
- Oneskorený návrat po zopnutí a rozopnutí ovládacího kontaktu  
- Delay OFF after make and break of control contact  
- Delay OFFdupă deschiderea și închiderea contactului decontrol  
- Opózniony powrót po złączeniu i rozłączeniu zestyku sterującego  
- Delay OFF  
- Meghúzás / elegédes késleltetés (indítás vezérlő bemenetről)  
- Задержка выключения после замыкания и размыкания управляющего контакта
- i** - Pamětové (impulsní) relé  
- Pamätové (impulzné) relé  
- Memory (impulse) relay  
- Memorie  
- Przekaznik pamięciowy (impulsowy)  
- Impulzusrelé  
- Запоминающее (импульсное) реле
- j** - Generátor pulsu  
- Generátor pulzu  
- Pulse generator  
- Generator de puls  
- Generator impulsu  
- Impulzgenerátor (hálózati indításnál)  
- Генератор импульсов



Možnost pripojení zátěže k ovládacímu vstupu / Možnosti pripojenia zátěže k ovládacímu vstupu / Loading can be connect to controll entry / Sarcini cu intrări de control posibile / Możliwość podłączenia obciążenia do sterowanego wejścia / A vezérlés bemenetét össze lehet kötni a terheléssel / Возможность подключения нагрузки к управляющему вводу

Paralelně mezi svorky S-A2 je možné pripojiť zátěž (např. stykač, kontrolku či jiný přístroj), bez toho, aniž by byla narušena správná funkce relé. Paralelne medzi svorky S-A2 je možné pripojiť zátěž (např. stykač, kontrolku či iný prístroj), bez toho, že by bola narušená správna funkcia relé. Through clamps S-A2 can be connect the loading parall (for example contactor or other units) - without damage of right operation. Posibilitatea conectării de sarcini între S-A2 în paralel, fără disturbarea utilizării normale a releului. Sarcinile sunt alimentate pe perioadă de timp când un butoneste conectat. Równoległe między zaciski S-A2 jest możliwość podłączenia obciążenia, przy czym nie będzie naruszona funkcja przekaźnika. Az S-A2 szorítókapcsokon keresztül párhuzamosan csatlakoztatható a terheléshez (például kontaktorhoz, vagy más egységhez) – sérülés nélkül a helyes működés érdekében. Параллельно между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольную лампочку или другое устройство) без нарушения правильного функционирования реле.



Platí pro výrobek/Product: CRM-91H

Druh zátěže Type of load	$\cos \phi \geq 0.95$								
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	AC1	AC2	AC3	AC5a nekompenzované/ uncompensated	AC5a kompenzované/ compensated	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Druh zátěže Type of load									
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

Platí pro výrobek/Product: CRM-93H

Druh zátěže Type of load	$\cos \phi \geq 0.95$								
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	AC1	AC2	AC3	AC5a nekompenzované/ uncompensated	AC5a kompenzované/ compensated	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
	250V / 8A	250V / 3A	250V / 2A	230V / 1.5A (345VA)	x	300W	x	250V / 1A	250V / 1A
Druh zátěže Type of load									
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	x	250V / 3A	250V / 3A	24V / 8A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 8A	24V / 2A	x